

- WSZYSTKIE ELEMENTY WEIĘŹBY DACHOWEJ WYKONAĆ Z DREWNA SOSNOWEGO KLASY C27
- MURŁATY MOCOWAĆ DO WIEŃCA ŚCIANY KOLANKOWEJ KOTWAMI fi16. KOTWY ROZMIEŚCIĆ W ROZSTAWIE CO OKOŁO 2,0m KAŻDY ELEMENT MUSI BYĆ MOCOWANY CONAJMNIEJ DWOMA KOTWAMI
- ROZSTAW KROKWI PRZYJMOWAĆ CO 90 cm
- SŁUPKI DO WIĘŹBY DACHOWEJ USTAWIAĆ NA BELKACH ŻELBETOWYCH STROPU

-ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ:
KROKIEW: 7X14
MURŁATA: 14X14
PŁATEW: 14X14
SŁUPKI: 14X14
KROKIEW NAROŻNA: 10X14

Inwestor						
Nazwa obiektu:	Budynek zaplecza szatniowego i magazynowego					
Adres obiektu:						
Nazwa rysunku:	Rzut więźby dachowej					
Projektant Sprawdzający	Imię i nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania:	Skala:	Nr rys.
	mgr inż. Kazimierz Łabaj	BUA-NB-8346/115/90			1:100	
Projektant	mgr inż. Wojciech Wolak	PDK/0082/PODK/04				