ZESTAWIENIE SIECI ROZDZIELCZEJ

L.P.	WĘZEŁ KOLEKTORA						WĘZEŁ PRZYŁĄCZA							Skrzyżowania	R. ochr.	R. ochr.	R.osł.	R. ochr.	R. ochr.
	Studzienka	Rzędna terenu	Rzędna dna	Rzędna włącz.	Sposób włączenia	Głębokość	Studzienka PE425	Rzędna terenu	Rzędna dna	Głębokość	Długość PVC160	Długość PVC200	Spadek		HDPE250	HDPE315	na kabel eNN	stal 273.0x8	stal 323.9x8
		[m npm]	[m npm]	[m npm]		[m ppt]		[m npm]	[m npm]	[m ppt]	[mb]	[mb]	[%]		[mb]	[mb]	[szt.]	[mb]	[mb]
1	A8	208.08	206.48	206.48	Kineta	1.60	a8	208.50	206.51	1.99	1.8	1.50							
2	B5	196.65	194.46	194.46	Kineta	2.19	b5	196.70	195.30	1.40	3.2		26.14						
3	B10	197.75	195.05	196.19	Wkładka	2.70	b10	197.90	196.26	1.64	4.7		1.50						
4	B15	201.17	196.49	198.74	Wkładka	4.68	b15	200.95	198.85	2.10	6.7		1.50						
5	B17.6	201.10	198.94	198.94	Kineta	2.16	b17.6	201.26	199.64	1.62	4.4		15.93	w40					
6	B17.6	201.10	198.94	198.94	Kineta	2.16	b17.7	201.26	199.62	1.64	45.2		1.50						
							b17.8	201.30	199.68	1.62	4.2		1.50	w40					
							6	[szt]			70.2	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
															0	0	0	0	0

Ogółem:

Rury przewodowe				
PVC160 (SDR34, SN8)	70.2	[mb]		
PVC200 (SDR34, SN8)	0.0	[mb]		
Studzienki				
PE425	6	[szt]		
Rury ochronne				
HDPE250	0.0	[mb]	0	[szt]
HDPE315	0.0	[mb]	0	[szt]
STAL 273.0.x8	0.0	[mb]	0	[szt]
Rur osłonowych na kabel typu Arot Dn110	0.0	[mb]	0	[szt]

Średnia głębokość posadowienia rurociągu - 1.53m