POCZĄTEK PROJ. CHODNIKA
początek proj. chodnika przy krawędzi utwardzonego pobocza- str. Lewa
km 0+328
KONIEC PROJ. CHODNIKA
koniec proj. chodnika poza rowem- str. Lewa
początek istn. chodnika poza rowem- str. Lewa
km 0+731
reper roboczy
-KRAWĘŻNIK -WYS. 182,30
PŁK: R=20, d=113,577g
km 0+307,28
KŁK: R=20, d=113,577g
km 0+342,86
PŁK: R=750, d=7,9924g
km 0+420,54
KŁK: R=750, d=7,9924g
km 0+451,10
PŁK: R=520, d=11,1335g
km 0+718,24
KŁK: R=520, d=11,1335g
km 0+809,18
zjazd w prawo; r=0,2567
km 0+562,05
zjazd w lewo; r=0,4162
km 0+693,90
istn. zjazd indywid.
km 0+418,9
istn. zjazd indywid.
km 0+352,7
istn. zjazd indywid.
km 0+462,4
istn. zjazd indywid.
km 0+573,0
istn. zjazd indywid.
km 0+688,4
istn. zjazd indywid.
km 0+788,8
ściek podchodnikowy
- km 0+387,0
ściek podchodnikowy
- km 0+400,0
ściek podchodnikowy
- km 0+456,0
ściek podchodnikowy
- km 0+666,0
W1
R 20
q 113,5774g
T 24,79
WS 11,86
PA 15,57
AS 7,44
PS 17,25
PW 9,56
i 35,68
pp 2x00m
W2
R 750
q 7,9924g
T 47,14
WS 1,48
PA 47,05
AS 1,48
PS 47,07
PW 23,55
i 94,16
pp 2x00m
W3
R 520
q 11,1335g
T 45,59
WS 1,99
PA 45,41
AS 1,99
PS 45,46
PW 22,75
i 90,94
pp 2x00m
konstrukcja przy krawędzi utwardzonego pobocza
konstrukcja przy chodniku poza rowem
konstrukcja przy krawężniku
konstrukcja przy krawężniku
konstrukcja przy krawężniku