

TABELA ROBÓT NA ZJAZDACH
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 103 575R Dąbie – Ruda w miejscowości Ruda i Dąbie
od km 0+020,00 do km 0+980,00

Kilometraż i str. drogi	Przepust L/Ø [m/cm]										Rob. ziemne [m3]		Istn. naw. do rozbiórki i wykonania[m2] pow.-rodzaj				podbudowa pod zjazdy [m2]	zjazdy bitumiczne [m2]	zjazdy z kostki	zjazdy nawierzchnia z kruszywa [m2]	obudowa wlotu i wylotu			
	istniejący			do rozebrania			do wykonania				wykop	nasyt									rozbiórka		wykonanie	
	30	40	50	20	30	40	50	40	50	60			bitumiczna	kostka brukowa	tłuczeniowa	betonowa					śr.40	śr. 50	śr.40	śr. 50
I	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	28	29	31	32
0+070,70 p		5,0				5,0			8,0		5,00	3,00			0,00	10,00	24,00			20,00				2
0+072,80 l		5,0				5,0		7,0			5,00	3,00			9,00		24,00		15,00	9,00			2	
0+112,70 p											5,00	3,00					24,00			20,00				2
0+156,70 l		7,0				7,0		7,0			5,00	3,00			6,00		24,00		15,00	9,00	2		2	
0+203,00 l			6,0				6,0	7,0			5,00	3,00			8,00		24,00		15,00	9,00			2	
0+215,40 p		5,0				5,0			8,0		5,00	3,00			6,00		19,00			16,00				2
0+238,90 l		6,0						7,0			5,00	3,00			6,00		24,00		15,00	9,00			2	
0+251,00 p													40,00				20,00	53,00						
0+296,60 p											5,00	3,00			6,00		19,00			16,00				2
0+349,30 l		7,0				7,0		7,0			5,00	3,00			12,00		24,00		15,00	9,00			2	
0+349,40 p			7,0				7,0		8,0		5,00	3,00			12,00		24,00			20,00				2
0+399,00 p			6,0				6,0		8,0		5,00	3,00			12,00		24,00			20,00				2
0+400,40 l			5,0				5,0	7,0			6,00	4,00			8,00		24,00		15,00	9,00		2	2	
0+434,50 l			7,0				7,0				5,00	3,00			16,00		24,00		15,00	9,00				
0+452,40 p		7,0				7,0			8,0		6,00	4,00			12,00		24,00			24,00	2			2
0+465,40 l			8,0				8,0				6,00	4,00			10,00		24,00		15,00	9,00		2		
0+489,10 p		6,0				6,0			8,0		5,00	3,00			14,00		24,00			24,00				2
0+489,70 l			8,0				8,0				6,00	4,00			22,00		24,00		15,00	9,00		2		
0+509,00 l			8,0				8,0				6,00	4,00			18,00		24,00		15,00	13,00				
0+514,10 p									8,0		5,00	3,00			8,00		22,00			18,00				2
0+573,20 l			6,0				6,0				5,00	3,00			12,00		22,00		15,00	7,00				
0+583,80 p											5,00	3,00			10,00		24,00			24,00				
0+592,20 p											3,00	2,00			8,00		24,00			24,00				
0+596,20 l			8,0				8,0				5,00	3,00			12,00		28,00		15,00	13,00		2		
0+638,30 p											3,00	2,00			6,00		12,00			12,00				

0+655,70 l		5,0				5,0					5,00	3,00			12,00		24,00		15,00	10,00				
0+664,80 l		6,0				6,0					5,00	3,00			12,00		30,00		15,00	15,00				
0+673,70 p									8,0		5,00	3,00			10,00		25,00			25,00				2
0+727,10 l			6,0				6,0				5,00	3,00			10,00		25,00		15,00	10,00		2		
0+727,90 p			6,0				6,0		8,0		6,00	4,00			12,00		25,00			25,00				2
0+749,00 l			6,0				6,0	7,0			5,00	3,00			10,00		24,00		15,00	9,00			1	
0+754,80 l		5,0				5,0		7,0			4,00	3,00			8,00		24,00		15,00	9,00			1	
0+770,10 p											5,00	3,00			16,00		24,00			24,00				
0+784,70 l											5,00	3,00			12,00		24,00		15,00	9,00				
0+793,50 p											5,00	3,00			10,00		24,00			24,00				
0+803,00 p			6,0				6,0				5,00	3,00			10,00		24,00			24,00				
0+805,90 l		4,0				4,0					5,00	3,00			6,00		24,00		15,00	9,00				
0+809,40 l		4,0				4,0					5,00	3,00			6,00		24,00		15,00	9,00				
0+824,10 p											3,00	2,00		4,00			6,00		6,00	0,00				
0+824,10 l			6,0				6,0				5,00	3,00			8,00		24,00		15,00	9,00				
0+831,20 p											2,00	1,00		28,00			24,00			24,00				
0+845,40 l			6,0				6,0				5,00	3,00			12,00		24,00		15,00	9,00				
0+868,00 p			5,0				5,0				5,00	3,00			18,00		24,00			24,00				
0+883,60 l		3,0				3,0		7,0			5,00	3,00			6,00		24,00		15,00	9,00			2	
0+898,80 l			5,0				5,0				5,00	3,00			9,00		24,00		15,00	9,00				
0+913,40 l			6,0				6,0				5,00	3,00			12,00		24,00		15,00	9,00				
0+915,00 p									8,0		5,00	3,00			8,00		22,00			22,00				2
0+957,30 p									8,0		5,00	3,00			10,00		22,00			22,00				2
0+972,90 l											5,00	3,00			8,00		24,00		15,00	9,00				
0+995,60 p											5,00	3,00			10,00		24,00			24,00				2
Łącznie	0,0	75,0	121,0	0,0	0,0	69,0	121,0	63,0	88,0	0,0	241,00	148,00	40,00	32,00	468,00	10,00	1161,00	53,00	396,00	724,00	4	10	16	28

rozebranie nawierzchni z kostki	32
rozebranie nawierzchni z elementów betonowych	10
rozebranie nawierzchni tłuczniowej	468
rozebranie nawierzchni bitumicznej	40
rozebranie ścianek czołowych	7
podbudowa	1161,00
korytowanie na gł. 30 cm	1161,00
nawierzchnia tłuczniowa za chodnikiem	724,00
nawierzchnia z kostki 8 cm w chodniku	396,00
nawierzchnia bitumiczna	53,00
razem podbudowa	1120,00
rozebranie rur pod zjazdami	190,0